

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Кассетный кондиционер Systemair SYSPLIT CASSETTE 36 HP R

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/systemair-sysplit-cassette-36-hp-r>



Описание

- Кассетная сплит-система Systemair Sysplit Cassette 36 HP R обладает четырехпоточной системой воздухораспределения с дополнительными каналами по углам (декоративная панель с обдувом 360°), позволяющей равномерно обрабатывать весь объем помещения, избегая образования застойных зон, а воздушные заслонки имеют автоматический привод.
- Предусмотрена возможность подмеса свежего наружного воздуха и установки дополнительных воздухопроводов для обслуживания небольших смежных помещений или комнат со сложной планировкой.
- При необходимости быстрого прогрева или охлаждения воздуха может быть задействован режим повышенной производительности (турборежим).
- Система не критична к условиям монтажа, комплектуется мощной встроенной дренажной помпой и полнофункциональным беспроводным пультом дистанционного управления.
- В качестве опции система может быть доукомплектована стационарным (настенным) пультом ДУ и дополнительными фильтрами для очистки воздуха.
- Особенности кондиционеров Systemair Sysplit Cassette 36 HP R:
 - Расширенный типоразмерный ряд.
 - Компактные размеры:
 - 2 типа внутренних блоков – Compact и Super-Slim.

- Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей.
- Cold-Catalist фильтр.
- Автоматический привод воздушных заслонок.
- Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм.
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздухопроводов.
- Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала «Авария».
- Защита испарителя от обмерзания в холодный период времени.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации:
 - турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, Таймер
 - , авторестарт.
- Рекомендуемая площадь помещения 100-105 кв.м

Характеристики

Страна	Швеция
Производитель	Китай
Площадь, м2	100
Охлаждение, кВт	10,55
Обогрев, кВт	11,72
Компрессор	Не инвертор
Расход воздуха, м3/ч	1800
Длина трассы, м	30
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Есть
Гарантия	3 года
Панель	Опция
Потребление при охлаждении, кВт	3.98
Потребление при обогреве, кВт	3.61
Диапазон t на охлаждение, °C	+18...+43
Диапазон t на обогрев, °C	-7...+24
Хладагент	R410A
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	3/4
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	380
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.