

# Описание товара Бойлер косвенного нагрева

## NIBE MEGA W-E 100.81



### Описание

**Бойлер косвенного нагрева NIBE MEGA W-E 100.81** может быть установлен в любую водопроводную систему, работают со всеми видами отопительных котлов и позволяют обеспечивать несколько точек водопотребления.

Эффективная теплоизоляция из экструдированного пенополистирола позволяет минимизировать тепловые потери и способствует высокой скорости нагрева воды. Хотя косвенники серии Mega и не комплектуются встроенными ТЭНами, но в каждом водонагревателе предусмотрена возможность их установки для использования водонагревателя в качестве электрического накопительного бойлера в моменты отключения отопительного оборудования.

### **Особенности:**

- Могут быть установлены в любую водопроводную систему
- Позволяют питать несколько точек водопотребления
- Работают со всеми видами отопительных котлов
- Нагревают воду за счет мощности работающего отопительного котла, не потребляя при этом никакой дополнительной энергии
- Обеспечивают высокую скорость нагрева воды
- Минимизируют тепловые потери благодаря внутренней теплоизоляции
- Обладают дополнительной защитой от коррозии за счет специального термостойкого покрытия внутреннего резервуара и магниевых анодов увеличенного сечения
- Безопасны и надежны, что подтверждается производителем с помощью специальных испытаний внутреннего стального резервуара, проходящего под давлением 40Б
- Универсальны в использовании: если нет необходимости включать отопительное оборудование, то водонагреватели NIBE могут использоваться как электрические бойлеры за

счет дополнительного внутреннего нагревательного элемента

- В зависимости от емкости водонагревателя могут быть использованы для получения горячей воды в неограниченном объеме, в том числе и для промышленных целей

### **Характеристики**

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Тип водонагревателя               | Накопительный              |
| Объем бака                        | 100 л                      |
| Бак                               | Эмаль                      |
| Вид бака                          | Цилиндрический             |
| Страна производителя              | Швеция                     |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный) |
| Температура горячей воды макс. °С | 95                         |
| Число теплообменников             | 1                          |
| Мощность теплообменника           | 14000 Вт                   |
| Габаритный размер                 | 579/840/мм                 |
| Вес                               | 44 кг                      |
| Цвет                              | белый                      |
| Объем бака, л                     | 100 л                      |
| Способ установки                  | Вертикально                |
| Страна сборки                     | Польша                     |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.