

# Описание товара Накопительный водонагреватель газовый American Water Heater Company MOR-FLO G61-50T40-3NV



## Описание

- Основные характеристики:
- Энергонезависимый, не требует подключения к электричеству;
- Пьезорозжиг - упрощает розжиг пилотной горелки без использования спичек;
- Возможность работы на низком давлении газа;
- Не имеет ограничений по минимальному давлению воды;
- Обладает малым гидравлическим сопротивлением;
- Увеличенная поверхность теплообмена, позволяет сократить время нагрева;
- Магниевый анод обеспечивает защиту ёмкости;
- Технология Lime Fighter® при помощи турбулляции воды на входе, позволяет сократить отложение накипи;
- Обновлённая система автоматизации и контроля горения Honeywell, обеспечивает увеличенный ресурс работы и большую точность в контроле (только в моделях «G61» 151 и 189 литров);
- Светодиодный индикатор выдает информацию о текущей работе водонагревателя и сбоях в работе (только в моделях «G61» 151 и 189 литров);
- Предохранительный клапан с термостатической вставкой (10,5 bar; 98°C).
- Монтаж:
- Возможность каскадного подключения нескольких водонагревателей;
- Возможность подключения линии рециркуляции;
- Удобное подключение воды сверху и с боку.
- Комплектация:

- Стальной бак с многослойным эмалированным покрытием;
- Магниевого анода;
- Пенополиуретановая изоляция высокой плотности;
- Стальной кожух;
- Дефлекторы дымовых газов;
- Стабилизатор тяги;
- Газовый клапан со встроенным термостатом ГВС;
- Пьезоэлемент с пилотной горелкой;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Предохранительный клапан с термостатической вставкой (10,5 bar; 98°C);
- Дренажный кран.
- Аксессуары:
- Система контроля дымоудаления G61, на газовый клапан Honeywell - KSD-1 301 95C 10A 250V - термостат биметаллический Система контроля дымоудаления G62, на газовый клапан Unitrol - KSD301 95C 10A 250V - термостат биметаллический - 45002173-001B - прерыватель термопары.
- Гарантия:
- На ёмкость - 6 лет;
- На комплектующие - 1 год.

## Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	189 л
Бак	Эмаль
Температура горячей воды макс. °С	70
Вес	66.3 кг
Объем бака, л	189 л
Способ установки	Вертикально
Страна сборки	Польша

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.