

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Адаптивная станция Unipump АКВАРОБОТ ЖЕТ QB 60

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/adaptivnaya-stantsiya-unipump-akvarobot-jet-qb-60>



Описание

Адаптивная станция Unipump АКВАРОБОТ ЖЕТ QB 60 — с гидроаккумулятором 2 или 5 л предназначена для подачи чистой воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из неглубоких скважин, колодцев и других источников водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем). Станции оснащены электронным блоком, который управляет работой насоса по потоку и минимальному давлению (Рмин), а также защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и других аварийных ситуаций (падение сетевого напряжения, неправильный монтаж и т.п.).

Особенности:

- Автоматически отключается при отсутствии воды в системе водоснабжения.
- Автоматически отключается при заклинивании рабочего колеса насоса.
- Стабильно работает при понижении напряжения электросети до 120 В.
- Автоматически отключается при отсутствии давления воздуха в гидроаккумуляторе.
- Автоматически отключается при утечке воды из системы водоснабжения, если скорость потока не более 2 л/мин.

- Адаптивно поддерживает давление в системе водоснабжения, что значительно увеличивает ресурс работы насоса.
- Стабильно работает при критической глубине всасывания 8 метров.
- Автоматически отключается при неправильном подключении станции к источнику водоснабжения (для стабильной работы при пониженном напряжении электросети или критической глубине всасывания 8 метров, скорость потока воды должна быть более 2 л/мин).

Характеристики

Вес, кг	7.5 кг
Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	30
Высота напора	33 м
Максимальный напор	33 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	5 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	370 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	1.8
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP55
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Объем гидробака	2 л
Материал корпуса	Чугун
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Цвет	черный
Габаритный размер	375 × 137 305 мм
Вес	7.5 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	1.8

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.