

# Описание товара ИБП HIDEN UDC9103H



## Описание

- Время автономной работы подключенного оборудования может составлять от нескольких минут до нескольких суток, благодаря возможности подключения АКБ большой ёмкости. Синусоидальный выходной сигнал Настраиваемый ток заряда АКБ Двойное преобразование (онлайн топология) ЖК-дисплей с функцией настройки RS-232, USB Защита проводных линий:
- RJ-11, RJ-45 SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция) Сухие контакты (опция) Возможность подключения дизель-генератора Функция холодного старта для запуска ИБП Интеллектуальное управление батареями

## Характеристики

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Количество фаз                      | Одна                                |
| Габариты, мм                        | 144x209x399                         |
| Время автономной работы             | Зависит от емкости подключенных АКБ |
| КПД не менее, %                     | Двойное преобразование              |
| Время переключения на батареи, мс   | Сеть на АКБ                         |
| Масса, кг                           | 7.4                                 |
| Мощность, ВА                        | 3000                                |
| Мощность, кВт                       | 2.7                                 |
| Относительная влажность, %          | 0 – 90 без конденсации              |
| Перегрузочная способность           | От сети                             |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 72                                  |

|                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Входная частота, Гц                        | 40-70Гц                                                                       |
| Форма выходного сигнала                    | Синусоида                                                                     |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | 110-300В                                                                      |
| Ток заряда, А                              | 12                                                                            |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | ± 1%                                                                          |
| Выходная частота, Гц                       | От сети                                                                       |
| Выходное напряжение, В                     | 200/208/220/230/240                                                           |
| Работа с генераторами                      | Возможна. Данный ИБП преобразует форму тока и заряжает батареи от генератора. |
| Тип ИБП                                    | On-line                                                                       |
| Системы защиты                             | Короткое замыкание                                                            |
| Байпас                                     | Есть                                                                          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.