

Описание товара Насосная установка Grundfos

CMBE TWIN 5-62 с розеткой SHUKO



Описание

Компактная установка повышения давления **Grundfos CMBE TWIN** предназначена для повышения давления в коммерческих и частных строениях до **5 этажей**.

Автоматическое регулирование частоты вращения двигателей позволяет CMBE TWIN поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения, что является отличным решением для:

- коттеджей;
- многоквартирных домов;
- школ;
- небольших гостиниц;
- небольших офисных зданий;
- небольших предприятий;
- больниц.

CMBE TWIN состоит из двух одинарных установок повышения давления CMBE, подключенных параллельно и смонтированных на одном основании.

Совместную работу насосов CMBE обеспечивают встроенные модули беспроводной связи и специальное программное обеспечение. CMBE TWIN обеспечивает следующие функции:

- поддержание постоянного давления благодаря регулированию частоты вращения двигателей;
- каскадное управление и чередование насосов;
- защита от «сухого» хода;
- простой монтаж.

Характеристики

Вес, кг	52.4 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	187
Высота напора	44.2 м
Максимальный напор	44.2 м
Установка насоса	горизонтальная
Потребляемая мощность	1500 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	11.2
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	2 — 60
Уровень шума, дБ	55
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от сухого хода, без гидробака встроенный преобразователь частоты, 2 кабеля с розетками Shuko
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 55
Габаритный размер	35 × 49.5 47.5 мм
Вес	52.4 кг
Длина сетевого шнура	1.5 м
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	11.2

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.