

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Lorient LAC-48TC

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-csplit-sistema-loriot-lac-48tc>



Описание

Кассетная сплит-система **Lorient LAC-48TC** будет актуальной и летом, и зимой, так как способна не только охлаждать воздух, но и быстро нагревать. Благодаря функции осушения пользователь сможет проводить профилактику развития на поверхностях стен и мебели плесени и грибка, а также просто поддерживать комфортный для себя уровень влажности воздуха.

Кассетные кондиционеры серии TC производства российской компании Lorient отличаются повышенной производительностью, низкими шумовыми характеристиками и привлекательным дизайном фронтальной панели внутренних блоков. Все сплит-системы данного модельного ряда работают на хладагенте R410A, который абсолютно не опасен ни для человеческого организма, ни для экологии.

Особенности и преимущества кондиционеров Lorient серии TC:

- 4 режима работы: обогрев, охлаждение, вентиляция и осушение
- Класс энергоэффективности A
- Четырехпоточная подача воздуха
- Антикоррозийный корпус Rust Prof

- Низкий уровень шума
- Функция “Глубокий сон”
- Функция “Авторестарт”
- Функция таймера на 24 часа
- Функция самодиагностики
- Пульт ДУ
- Режим “Turbo”
- Скрытый дисплей
- Экономичный режим “Eco”
- Автоматический режим “Feel”
- Простота в установке и обслуживании
- Установлен моющийся воздушный фильтр
- Режим “Разморозка”
- Рабочие детали и электроника защищены металлическим огнезащитным боксом
- Встраиваемый дренажный насос
- Специальное гидрофильное покрытие рёбер теплообменника
- Озонабезопасный фреон R410A
- Современный дизайн декоративной панели

Характеристики

Страна	Россия
Производитель	Китай
Площадь, м2	140
Охлаждение, кВт	14
Обогрев, кВт	14,65
Компрессор	Не инвертор
Расход воздуха, м3/ч	1700
Мах длина трассы, м	50
Режим работы	Холод/тепло
Гарантия	1 год
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	4.64
Потребление при обогреве, кВт	5.08
Диапазон t на охлаждение, °C	0...+30
Диапазон t на обогрев, °C	-7...+24
Хладагент	R410A
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	3/4
Напряжение, В	380

Инвертор

Нет

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.