

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Тайфун ЦН 25-80

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-tayfun-tsn-25-80>



Описание

Насос циркуляционный "Тайфун" ЦН 25-80, гайки, без кабеля и вилки предназначен для обеспечения в жилых домах отопления, горячего водоснабжения. Благодаря надежному и качественному насосу "Тайфун" тепло равномерно распределяется по всей площади отапливаемого помещения.

Рабочие жидкости: чистая вода малой жесткости, чистые, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.

Материал корпуса насоса - чугун, керамический вал. Максимальная температура теплоносителя +100°C, максимальное давление в системе 10 бар.

Износостойкий графитовый подшипник выдерживает сухой ход. Вал из коррозионностойкой хром-никелевой стали.

Циркуляционный насос для бытовых систем отопления: 3 скорости вращения, мокрый ротор, защита от сухого хода.

Область применения:

В отопительных системах, кондиционерах, промышленных установках для:

- двухпроводных систем с переменной подачей;
- однопроводных систем с переменной подачей;
- систем отопления, размещенных под полом;
- первичного контура или контура котла;
- контура воздухонагревателя или отопителя с рекуперацией тепла;
- контура гидроаккумулятора;
- горячего водоснабжения.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	167
Высота напора	8 м
Максимальный напор	8 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Потребляемая мощность	185 Вт
Номинальная мощность	145 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	10
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	2 — 100
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода, 3 скорости вращения
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Цвет	красный
Монтажная длина	180 мм
Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	130 мм , 180 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.