

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: **Вакуумные массажеры GR- 2500**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vakuumnye-massazhery/vakuumnye_massazhery_gr_2500



Описание

- Массажер для мяса GR-2500 подойдет для крупных предприятий мясоперерабатывающей отрасли
- Он предназначен для придания пластиичности в вакууме разным сортам мяса, рыбы, птицы при производстве полуфабрикатов и деликатесов
- Это связано с ускоренным технологическим процессом посола и созревания сырья
- Кроме того благодаря использованию на производстве массажера возможно увеличить итоговый вес обработанной ранее продукции примерно на 10-20%; значительно сократить время просола и последующей термообработки; существенно улучшить вкусовые свойства продукта
- С помощью сенсорной панели управления на аппарате подбирается нужный режим обработки сырья в зависимости от его вида и свойств
- Продукт загружается в барабан вместе с рассолом
- После выкачивания из барабана воздуха и программирования параметров технологического процесса начинается процесс массирования, затем обработанный продукт под тяжестью своего веса попадает из барабана в подставленную ёмкость
- Массажеры изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали SUS304, удобны и надежны в работе

- Несмотря на большую производительность аппарат достаточно компактный, барабан закрыт с обеих сторон крышками с уплотнителями, что обеспечивает создание максимального вакуума в системе, низкий уровень шума при работе аппарата
- Используя на массажере частотное регулирование можно сэкономить до 30% процентов энергии
- Наша компания поставляет также модели GR-2500 □ они отличаются конструкцией барабана, он выполнен под наклоном
- Таким образом, увеличивается несущая способность аппарата, упрощается выгрузка готового продукта из агрегата
- Технические характеристики вакуумного массажёра GR-2500 □

Характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Ёмкость барабана | 2500л |
| Загрузка | 1250-1500кг |
| Скорость вращения барабана | 7/10.5 об/мин |
| Степень вакуума | -0.08МПа |
| Питание | 380V |
| Мощность | 8кВт |
| Толщина стенки барабана | 5мм |
| Габариты | 2500×1800×2100мм□ |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.