

## Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Sunsystem BB 80 V/S1 UP

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boiler\\_kosvennogo\\_nagreva\\_sunsystem\\_bb\\_80\\_v\\_s1\\_up](https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boiler_kosvennogo_nagreva_sunsystem_bb_80_v_s1_up)



### Описание

- Бойлеры SunSystem BB NL UP — компактные и простые в управлении бытовые водонагреватели с баком из низкоуглеродистой стали, современной высокоэффективной теплоизоляции, двумя магниевыми анодами для надежной защиты от коррозии и теплообменником увеличенной площади (660 см<sup>2</sup> для 80-литровой модели)
- Особенности бойлера SUNSYSTEM BB 80 NL V/S1 UP: Модельный ряд объемом от 80 до 200 литров Нагрев от любого источника тепла Термостат управления бойлером Современная теплоизоляция BASF Линия рециркуляции Вертикальный напольный монтаж Компактный дизайн (диаметр 52 см для всей линейки) Противокоррозионная защита: титановая эмаль и 2 магниевых анода Комбинированный сбросной клапан и термометр в комплекте Эстетический металлический корпус Гарантия на бак — 5 лет, на электронику — 2 года

### Характеристики

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Тип водонагревателя  | Накопительный    |
| Способ нагрева       | Косвенный нагрев |
| Страна производителя | Болгария         |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Цвет                              | белый                                 |
| Управление                        | механическое                          |
| Вид бака                          | Цилиндрический                        |
| Способ монтажа                    | напольный                             |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный)            |
| Температура горячей воды макс. °С | 95                                    |
| Давление на входе, атм            | — 13                                  |
| Степень защиты                    | IPX4                                  |
| Индикация                         | включения, нагрева                    |
| Защитный анод                     | магниевый                             |
| Число теплообменников             | 1                                     |
| Площадь теплообменника            | 0.66 кв. м.                           |
| Мощность теплообменника           | 20 кВт                                |
| Присоединительный размер          | 1/2"                                  |
| Предохранительный клапан          | Да                                    |
| Дисплей                           | Нет                                   |
| Гарантийный срок                  | 5 года                                |
| Длина                             | 52 см                                 |
| Ширина                            | 52 см                                 |
| Высота                            | 70 см                                 |
| Вес                               | 42 кг                                 |
| Защита                            | от избыточного давления, от перегрева |
| Объем бака, л                     | 80 л                                  |
| Способ установки                  | Вертикально                           |
| Управление                        | механическое                          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.