

## **Коммерческое предложение от 30.04.2025**

Наименование товара: **Внутренний блок мульти сплит-системы Fujitsu ARYG18LLTB**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy\\_blok\\_multi\\_split\\_sistemy\\_fujitsu\\_aryg18lltb](https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy_blok_multi_split_sistemy_fujitsu_aryg18lltb)



### **Описание**

Канальные узкопрофильные внутренние блоки Fujitsu можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально, что весьма удобно для размещения приборов в небольших помещениях различного назначения. Рассматриваемая модель оснащена встроенным насосом для отвода конденсата, а также фильтром, который очищает проходящий через прибор воздух от загрязнений. Управление прибором достаточно простое, а эксплуатация отличается комфортом.

### **Особенности и преимущества Fujitsu ARYG18LLTB:**

- Компактный корпус
- Встроенный насос отвода конденсата
- Широкий диапазон рабочего статического давления
- Два варианта установки. Внутренние блоки можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально
- Насос отвода конденсата входит в стандартную комплектацию
- Плоская декоративная панель обеспечит равномерное распределение воздушного потока и позволит вписать кондиционер в изысканный интерьер

- Широкий диапазон рабочего статического давления
- Привод вентилятора (постоянного тока) позволяет варьировать статическое напряжение в диапазоне от 0 до 90 Па
- Расширенные возможности управления
- Бесшумная работа
- Привлекательный дизайн.

## Характеристики

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Страна                           | Япония      |
| Производитель                    | Таиланд     |
| Площадь, м2                      | 50          |
| Режим работы                     | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                  | 5.27        |
| Обогрев, кВт                     | 5.86        |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 18          |
| Мах расход воздуха, м3/час       | 940         |
| Хладагент                        | R410A       |
| ø газовой трубы, дюйм            | 1/2         |
| ø жидкостной трубы, дюйм         | 1/4         |
| Предварительный фильтр           | Да          |
| Авторестарт                      | Да          |
| Самодиагностика                  | Да          |
| Пульт Д/У                        | Да          |
| Авто режим                       | Да          |
| Напряжение В                     | 220         |
| Уровень шума, дБа                | 33          |
| Высота, см                       | 19.8        |
| Глубина, см                      | 62          |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), мм | 198x700x620 |
| Ширина, см                       | 70          |
| Вес, кг                          | 19          |
| Гарантия                         | 3 года      |
| Инвертор                         | Есть        |
| Страна сборки                    | Китай       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.