

Описание товара Моноблок ZANOTTI

MSB425EB12MX потолочный



Описание

Комплектация для работы в помещении: базовая + монитор напряжения.

-5+ 10C; 380V; комплектация базовая+ монитор напряжения; R134A

Описание

<p>

□□□□ Моноблок ZANOTTI серии SB – холодильная установка, предназначенная для поддержания заданного температурного режима в холодильных камерах.□

</p>

<p align="justify">

□□□□ Монтаж потолочный, что позволяет увеличить полезный объем внутри камеры за счет более эффективного расположения испарителя, который фактически «утоплен» в потолочной панели.

Корпуса всех моделей выполнены из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием. Все отгружаемые агрегаты проходят 100% тест на функционирование на заводе-изготовителе в Италии, заправлены хладагентом и готовы к работе.

</p>

<p align="justify">

□□□□ Основные преимущества моноблоков серии SB:

</p>

□□□□испаритель находится в теплоизолированном кожухе и позволяет сэкономить пространство внутри камеры;

□□□□уменьшение затрат и времени на установку.

Электронная панель управления с удобным для пользования интерфейсом программируется в зависимости от различных потребностей.

Базовая комплектация:

☐☐☐☐- расширение газа капиллярной трубкой;

☐☐☐☐- автоматическая оттайка горячим газом;

☐☐☐☐- автоматическая система удаления талой воды;

☐☐☐☐- дистанционная панель управления;

☐☐☐☐- кабель питания, кабель микровыключателя двери, кабель освещения с плафоном и лампочкой;

☐☐☐☐- для низкотемпературной версии - ☐ кабель эл.нагревателя двери.

Характеристики

ГАБАРИТЫ (БРУТТО)	1100x1100x880mm
НАПРЯЖЕНИЕ	380 Вольт
ВЕС (НЕТТО)	110кг
ВЕС (БРУТТО)	139кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.