

Описание товара Настенный газовый котел Helios

35KK



Описание

- Двухконтурный, газовый котел HELIOS 35KK предназначен для отопления жилых домов, строений и других помещений с тепловыми потерями до 35кВт и для нагрева хозяйственной воды
- Продукты сгорания отводятся наружу через дымоход
- Безопасность включение горелки не произойдет без протока воды или в отсутствие воды в отопительной системе включение горелки не произойдет без достаточного протока ГВС и достаточного давления в отопительной системе контроль пламени горелки происходит с помощью ионизационного предохранителя, предотвращающего утечку газа при засорении системы отвода продуктов сгорания котёл отключается, тем самым исключая попадание продуктов сгорания в помещение благодаря электронному регулированию и ограничителю температуры в теплообменнике, не допустит перегрева воды и теплообменника при аварийной ситуации при неисправности вентилятора маностат предотвратит запуск котла Экономичность Высокий КПД - до 94% Широкий диапазон автоматической регулировки мощности в системах отопления и ГВС - от 25% до 100 %
- Нагрев воды в отопительной системе на максимальной мощности при ее остывании и переход на экономный режим работы
- PI регулирование: электронные датчики точно измеряют температуру на выходе отопительной и хозяйственной воды, а блок управления регулирует проток газа в соответствии с установленной температурой и скоростью её изменения
- Функция «антицикличности» - не допускает частое включение и отключение котла при работе на малой мощности
- Надежность Защита вторичного теплообменника от отложений специальной обработкой внутренней поверхности
- Стабильная работа при напряжении электросети в диапазоне 155–255 В

- Байпас
- Высокая надежность регулировочных элементов
- Функция «антиблокировки» насоса и трехходового вентиля
- Функция «добега» насоса по времени и температуре
- Комфорт HELIOS обладает функциями, обеспечивающими экономичность работы и исключающими возникновение неисправностей: котел нагреет воду в отопительной системе на максимальной мощности и перейдет в экономичный режим нагрева котел не допустит замерзания воды в котле котёл не допустит заклинивание насоса и трёхходового клапана (см защитные функции) котел не допустит перегрева теплообменника после выключения горелки насос некоторое время продолжит циркуляцию котел обеспечивает защиту от чрезмерно частого включения и выключения горелки при нагреве отопительной воды, если потребляемая мощность отопительной системы ниже, чем минимальная мощность котла сохраняет установленную температуру хозяйственной воды у комбинированных котлов, независимо от количества протекающей воды или изменения давления в водопроводной сети
- Функциональность, удобство управления и обслуживания Высокоинформативный цифровой дисплей и панель управления с широким набором пользовательских и сервисных функций
- Легкий доступ к внутренним компонентам котла для сервисного обслуживания
- Возможность подключения блока каскадного управления
- Экологичность Низкое содержание выбросов CO2 в окружающую среду
- Третий класс эмиссии по NO
-

Характеристики

Тип	Газовый
Мощность (кВт)	8 - 34
КПД (%)	94
Паспорт продукта	Загрузить
Вид топлива	Природный газ (G20)

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.