

## Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Ножничный подъемник QX-030-030 OXLIFT 3000 мм 300 кг

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nozhnichnye-stroitelnye-vyshki/nozhnichnyy-podemnik-qx-030-030-oxlift-3000-mm-300-kg>



### Описание

Ножничный механизм подъема в совокупности с компактными габаритами устройства обеспечивают максимальную мобильность, универсальность и маневренность данного вида складской техники. Кроме того, благодаря небольшому размеру ножничный подъемник OXLIFT QX-030-030 удобен в хранении. Устройство незаменимо не только в качестве подборщика товара на складе, а также: в процессе ремонтных; отделочных мероприятий; монтажных и других видов высотных работ.

Рекомендован к использованию в выставочных павильонах, торгово-развлекательных центрах, аэропортах. Полиуретановые шины колес обеспечивают плавный ход, в том числе по неровной поверхности. Модель бесшумна при передвижении. Ножничный подъемник OXLIFT QX-030-030 оснащен дополнительными опорами, что обеспечивает устойчивость и безопасность при эксплуатации. На подъемнике установлено два пункта управления: на платформе оператора; на основании вышки. Платформа оснащена складными либо съемными поручнями. Ножничный подъемник OXLIFT QX-030-030 соответствует Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ГОСТ Р 53037-2013 «Мобильные подъемники с рабочими платформами».

### Характеристики

Грузоподъемность	кг 300
Высота подъёма	мм 3000
Минимальная высота платформы	мм 650
Рабочая высота	Н1(м) 4,7
Размер платформы:	L5xL3/ (м)/ 1.15X0.6
Время подъема	сек 33
Время спуска	сек 30
Двигатель подъема	12V/0.8Kw
АКБ	12V/80AH
Зарядное устройство	12V/15A
Габаритный размер	Д/Ш/В/м/ 1.28X0.76X1.72
Вес НЕТТО	кг 390

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.