

# Описание товара Колодезный насос DAB DTRON2

45/90



## Описание

Насос колодезный DAB DTRON2 45/90 - погружной автоматический насос с несколькими рабочими колесами, предназначенный для перекачки чистой воды из скважин, колодцев и резервуаров. Его можно использовать частично погруженным в воду, под водой или на поверхности с соответствующим аксессуаром Doc68 (поставляется отдельно). Подходит для использования в бытовых и жилых помещениях для повышения давления, может быть установлен даже горизонтально.

## **Особенности и преимущества DAB DTRON2 45/90:**

- Корпус насоса из технополимера для защиты от коррозии и окисления
- Встроенный обратный клапан
- Встроенный фильтр от мусора
- Клапан избыточного давления для сопротивления образованию льда в трубопроводе и для защиты от гидроудара
- На корпусе насоса имеется клапан сброса воздуха, который помогает удалить воздух из системы при первой установке или в случае опорожнения резервуара / колодца
- Встроенный гидроаккумулятор объемом 0,04 литра, предназначенный для предотвращения выхода насоса из строя в случае небольших утечек и компенсации избыточного давления при гидроударе. Для интегрированного гидроаккумулятора не требуется никакого технического обслуживания
- Карман для использования датчика поплавка (поставляется отдельно), который может быть подключен без открытия насоса, не нарушая его водонепроницаемость
- Соединение между тремя рабочими колесами из технополимера, кольцом и диском из нержавеющей стали обеспечивает пониженный износ гидравлики

- Высоту всасывания можно регулировать с помощью соответствующего аксессуара (входит в комплект): 3,5 - 4 - 6 или 8 см
- Модульная конструкция обеспечивает простой и быстрый ремонт. Детали могут быть удалены, отремонтированы и заменены отдельно, что упрощает решение любых проблем и снижает затраты на обслуживание
- Устойчив к перепадам температуры. Температура перекачиваемой жидкости до 50°C. Благодаря клапану сверхвысокого давления, в случае образования льда в напорной трубе конструкция насоса надежно защищена от разрушения. Клапан сверхвысокого давления так же срабатывает при гидроударе, при котором давление превышает рабочее примерно в 10 раз
- Уличная установка. Не требуется установка защитных кожухов. Даже если насос установлен в DRY версии, он работает без необходимости установки дополнительной защиты от осадков
- Снабжен удобной ручкой для переноски и быстроразъемным кабелем, обеспечивающим простое и удобное электрическое подключение в труднодоступных местах, например, в накопительных емкостях
- Низкий уровень шума
- Сертифицирован для питьевой воды
- Регулирование высоты водозабора
- Комплектуется поплавковым выключателем.

## Характеристики

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Тип насоса                         | колодезный                 |
| Страна производителя               | Италия                     |
| Макс. производительность, л/мин    | 1750                       |
| Высота напора                      | 45 м                       |
| Максимальный напор                 | 45 м                       |
| Установка насоса                   | вертикальная               |
| Модель насоса                      | DAB DTRON2                 |
| Глубина погружения                 | 15 м                       |
| Страна сборки                      | Италия                     |
| Потребляемая мощность              | 0.6 кВт                    |
| Пропускная способность, куб. м/час | 105                        |
| Тип ротора                         | мокрый                     |
| Гарантийный срок                   | 2 года                     |
| Электроснабжение                   | 220-240/1/50               |
| Класс защиты                       | IP68                       |
| Материал рабочего колеса           | Технополимер               |
| Перекачиваемые жидкости            | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                      | чистая                     |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Допустимая температура жидкости, °С     | 0 — 50       |
| Материал корпуса                        | Полимер      |
| Механизм насоса                         | центробежный |
| Защита от перегрева                     | есть         |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый  |
| Цвет                                    | зеленый      |
| Вес                                     | 11.4 кг      |
| Длина сетевого шнура                    | 15 м         |
| Диаметр выходного отверстия             | 1¼"          |
| Длина                                   | 18.5 см      |
| Ширина                                  | 18.5 см      |
| Высота                                  | 61.1 см      |
| Макс. производительность, л/мин         | 6.3          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.