

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Бойлер комбинированного нагрева NIBE Biawar Quattro OW-E150.7

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/_nibe_biawar_quattro_ow_e150_7



Описание

Nibe QUATTRO OW-E 150.7 – бойлер накопительного типа, нагрев комбинированный, способ установки – настенный. Водонагреватель объемом 150 литров нагревает воду с помощью теплоносителя (от водогрейного котла), может быть установлен везде, где есть потребность в горячей воде. Дополнительный электрический нагревательный элемент (ТЭН) представляет собой «сухой» керамический ТЭН, на котором не образуется накипь.

Достоинства бойлера серии Nibe QUATTRO OW-E:

- Защита от коррозии обеспечивает магниевый анод;
- В моделях OW-E дополнительно предусмотрен электрический ТЭН;
- ТЭН представляет собой керамический нагревательный элемент, который не подвержен коррозии из-за отсутствия контакта с водой;
- Защита от перегрева (в моделях OW-E);
- Быстрый нагрев благодаря большой площади поверхности змеевика;
- Возможность подключения циркуляционной линии;
- Поддержание температуры воды на заданном уровне при минимальных затратах энергии;

- Большие объемы приготавливаемой воды позволяют подключать бойлер к нескольким точкам расхода воды;
- Бойлер работает с разными типами отопительных котлов.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	150 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Комбинированный нагрев
Страна производителя	Швеция
Цвет	белый
Вид бака	Прямоугольный
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	95
Давление на входе, атм	— 6
Количество анодов	1
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	1.2 кв. м.
Мощность теплообменника	25.7 кВт
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	ограничение температуры нагрева, термометр, ускоренный нагрев
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от избыточного давления, от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Вес	92 кг
Присоединительный размер	3/4"
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Подводка	Нижняя

Ширина	49.5 см
Высота	116.5 см
Длина	49 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	керамика
Количество ТЭНов	2
Мощность ТЭНов	1 кВт, 3 кВт
Сухой ТЭН	Да

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.