

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Vision PVIS-10-16

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_vision_pvis_10_16



Характеристики

Полная мощность	10 кВА
Активная мощность	9 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	208 В
Макс. входное напряжение	478 В
Минимальная входная частота	45 Гц
Максимальная входная частота	66 Гц
Модель	Vision PVIS-10-16
Номинальное входное напряжение	380/400/415
Номинальный диапазон входного напряжения	208 - 478 В
Входной коэффициент мощности	0.99

Диапазон входной частоты	45 - 66 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 3 %
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	статика -
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
КПД в режиме работы от электросети	93 %
КПД в экономичном режиме	97% %
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	-45%/+15%
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Время автономной работы (50% нагрузка)	35 мин
Время автономной работы (100% нагрузка)	16 мин
Ток заряда	1.35 А
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS485, RS232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	-25 -55 °С
Относительная влажность при эксплуатации	95%
Класс защиты	IP20
Уровень шума	55 дБ
Габаритные размеры ИБП	250x828x868 мм
Масса	174 кг
Страна происхождения	Люксембург
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.