

Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Кегератор Berk 20

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/okhladiteli-piva/kegerator_berk_20



Описание

Кегератор **Berk 20** предназначен для хранения и розлива кегов (бочек) с разливным пивом и другими напитками на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена устройством управления: контроллером, автоматической принудительной оттайкой и хладагентом R22. Оборудование будет использоваться максимально эффективно, если все кеги в нем будут подключены к розливу, а кеги, составляющие товарный запас, будут храниться в отдельном холодильнике.

Холодильная камера должна эксплуатироваться в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от 12 до 28 °С и относительной влажности не более 80%.

Комплектация с 2 двустворчатыми дверными проемами с белыми рамами используется для работы в торговых залах. Во всех стенках имеется штроба (сужение стенки по ширине) для крепления трубки крана и отверстия для крепления трубок и прохода шлангов к кранам.

В комплект поставки входит 3 дополнительных наружных планок для крепления кранов.

Особенности:

- Сборно-разборная конструкция
- Дверь на магнитной рамке
- Панель кегератора имеет усиленную выемку с внутренней стороны панели под крепления до 16-ти кранов для розлива напитков
- Внутренняя полка регулируется по высоте в 4 уровнях, позволяя эффективно использовать внутренне пространство, размещать кеги различной высоты
- Широкий дверной проем холодильной камеры для удобства загрузки-выгрузки кег
- Ламинированная рама дверного проема-купе
- Внутреннее освещение камеры
- Заводская настройка температурного режима: охлаждение автоматически отключается при падении температуры воздуха в холодильной камере ниже 4 °С и включается при нагреве воздуха выше 6 °С
- Двухъярусное расположение кегов: 10 на полу холодильной камеры и 10 на полке
- 2 полки под каплесборники
- 2 емкости для сборов сливов с кранов и конденсата
- Отделка:
 - Наружная: ДВП цвета венге и зеркальная сталь
 - Внутренняя: оцинкованное железо
- Внутреннее освещение

Дополнительные характеристики:

- Объем:
 - Общий: 20 кегов 50 л
 - Полезный: 3,4 м³
- Энергопотребление: 6,53 кВт*ч/сутки
- Допустимая нагрузка на полку: не более 520 кг
- Количество отверстий под краны-пенегасители:
 - Фронтальная панель: 16
 - Боковая панель: 8
- Радиус открывания дверной створки: 540°
- Расстояние:
 - По высоте от пола камеры до внутренней полки: 750 мм
 - По высоте от внутренней полки до потолка камеры: 955 мм
 - От внутренней полки до охладителя на потолке: 845 мм

Характеристики

Тип	кегератор
Объем	1000 л
Вместимость кег	20
Температурный режим	0 °С

Напряжение	220 В
Мощность	0.9 кВт
Внутренние размеры	2400х900х1730 мм
Ширина	2500 мм
Глубина	1000 мм
Высота	2200 мм
Вес (без упаковки)	250 кг
Вес (с упаковкой)	330 кг
Страна производства	Дания

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.