

Описание товара Компрессорно-конденсаторный блок Venterra VCCU-14CN



Описание

Компрессорно-конденсаторный блок **Venterra VCCU-14CN** используется в гостиницах, ресторанах, торговых центрах, на промышленных предприятиях и других объектах различных отраслей для поддержания комфортной температуры в помещениях. Модель оснащена защитными вентиляционной решеткой и кожухом для вентилялей. Корпус выполнен из листовой оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием.

Особенности:

- Высокоэффективный компрессор
- Экологически безопасный хладагент R410a
- Низкий уровень вибрации и шума
- Компактные габариты для оптимизации пространства и удобства монтажа
- Надежность, комфорт и длительный срок эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Диапазон допустимой температуры наружного воздуха: от 17 до 46 °C
- Максимальная потребляемая мощность: 6,1 кВт
- Сила тока:
 - Рабочая: 8,8 А
 - Максимальная: 12 А
- Ступени регулирования производительности: от 0 до 100%
- Максимальный уровень звукового давления (А): 56 дБ
- Количество компрессоров: 1

- Количество контуров: 1
- Масса заводской заправки хладагента: 3 кг
- Диаметр соединений:
 - Жидкостная линия: 9,52 мм
 - Газовая линия: 19 мм
- Максимальный перепад высот: 20000 мм
- Максимальная длина магистрали: 30000 мм

Опции (заказываются отдельно):

- ☐ Соединительный комплект обвязки

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Место установки	на улице
Температурный режим	среднетемпературный
Холодопроизводительность	14 кВт
Мощность	5.2 кВт
Напряжение	380 В
Тип компрессора	спиральный
Ширина	987 мм
Глубина	400 мм
Высота	1167 мм
Ширина (в упаковке)	1032 мм
Глубина (в упаковке)	443 мм
Высота (в упаковке)	1307 мм
Вес	91.6 кг
Вес (в упаковке)	102 кг
Страна производства	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.