

# Описание товара Льдогенератор Icemake ND 50

**WS**



## Описание

Льдогенератор **Icemake ND 50 WS** используется на предприятиях общественного питания для производства льда гурме, применяющегося для приготовления прохладительных напитков и для охлаждения емкостей с жидкостями. Форма кубика подходит для стаканов любой формы. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Оборудование рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от 5 до 38 °C.

Оборудование работает по принципу распыления воды: на охлажденные формы в виде перевёрнутых чашек под давлением через сопла подается холодная вода. Небольшое количество распыляемой воды превращается в лед и готовые кусочки льда падают в бункер-накопитель, а оставшаяся часть попадает в сборный агрегат, расположенный внизу аппарата для последующей рециркуляции.

## **Особенности:**

- Система распыления менее подвержена образованию отложений минеральных солей
- Хладагент: R134a
- Легкая очистка системы распыления
- Плавные движения дверцы
- Простота настройки льдогенератора без необходимости съема передней панели
- Низкое потребление энергии
- Компактные размеры

## **Дополнительные характеристики:**

- Потребляемая мощность: 8,5 кВт/сутки
- Вес кубика: 20 гр
- Давление воды: от 0,8 до 5 Бар

*Производительность указана при температуре воздуха 10 °C, расход воды - при температуре 21 °C.*

## **Характеристики**

Тип льда	гурме лед
Производительность	50 кг/сутки
Тип водоснабжения	требуется подвод и отвод воды
Расход воды	139.2 л/сутки
Накопитель льда	с бункером
Вместимость бункера	22 кг
Охлаждение	водяное
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.354 кВт
Ширина	467 мм
Глубина	570 мм
Высота	от 790 до 912 мм
Вес (без упаковки)	38 кг
Вес (с упаковкой)	44 кг
Страна производства	Италия

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.