

## Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Установка приточно-вытяжная Lessar LV-PACU-400-P-AC-E50

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/ustanovka\\_pritochno\\_vytyazhnaya\\_lessar\\_lv\\_pacu\\_400\\_p\\_ac\\_e50](https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/ustanovka_pritochno_vytyazhnaya_lessar_lv_pacu_400_p_ac_e50)



### Описание

Приточно-вытяжная установка **Lessar LV-PACU-400-P-AC-E50** предназначена для постоянной подачи в помещение наружного очищенного воздуха в квартирах или загородных домах. Изделие оснащено бесшумными вентиляторами двухстороннего всасывания, мембранным пластинчатым рекуператором, подсветкой и панельными фильтрами класса G4. Корпус выполнен из оцинкованной стали, изоляция корпуса - из резины.

В комплект поставки входят вентиляционная установка, проводной пульт управления, датчики температуры наружного и приточного воздуха.

### **Особенности:**

- АС двигатель
- Высокий уровень КПД
- Встроенная автоматика управления
- Клапан байпас с приводом
- 3 варианта монтажа внутри помещения
-

3 скорости вращения вентиляторов:

- Низкая
- Средняя
- Высокая
- 2 режима:
  - Нагрев
  - Вентиляция
- Регулирование комнатной температуры воздуха
- Рекуперация холод/тепло
- Настройка даты и времени
- Таймер включения / выключения установки по времени
- Функция блокировки от детей
- Функция памяти
- Класс защиты корпуса: IP20
- Класс защиты двигателя: IP40

#### **Дополнительные характеристики:**

- Температура окружающей среды: от -15 до 45 °С
- Температура вытяжного воздуха: от 15 до 40 °С
- Максимальная влажность:
  - Наружный воздух: 90%
  - Вытяжной воздух: 60%
- Тепловая эффективность: 74 %
- Уровень шума:
  - Вентустановка:
    - При частоте 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Гц: 36 / 31,2 / 29 / 28 / 21,8 / 14,3 / 9,8 дБ
  - Окружающая среда:
    - При частоте 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Гц: 14,8 / 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 / 8,4 / 9,2 дБ
- Внешнее статическое давление: 95 Па
- Сила тока: 0,7 А
- Скорость вентилятора: 1150 мин<sup>-1</sup>
- Присоединительный размер: 146 мм
- Сечение кабеля:
  - Сигнальный: 0,75 мм<sup>2</sup>
  - Питания: 0,75 мм<sup>2</sup>
- Толщина изоляционного материала: 5 мм
- Высота пространства за подвесным потолком: 320 мм
- Класс фильтра:
  - Приточный: G4
  - Вытяжной: G4
-

Габариты фильтров:

- Приточный: 670x5x175 мм
- Вытяжной: 670x5x175 мм

- Цвет: серо-черный

**Опции (заказываются отдельно):**

- Дополнительный напорный вентилятор LV-FDC-Sp-E50
- Преднагреватель, нагреватель электрический
- Заслонка воздушная
- Привод для воздушной заслонки
- Хомут
- Шумоглушитель канальный
- Сменная фильтр-вставка
- Контакторы для подключения электронагревателей
- Датчик температуры наружного воздуха для канального преднагревателя

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Характеристики**

Тип	приточно-вытяжная
Рекуператор	Да
Фильтрация воздуха	Да
Производительность	400 м3/ч
Количество скоростей	3
Макс. уровень шума	37 дБ
Напряжение	220 В
Мощность	0.15 кВт
Ширина	924 мм
Глубина	1075 мм
Высота	270 мм
Вес (без упаковки)	39 кг
Страна производства	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.