

Описание товара Камера шоковой заморозки

POLAIR BCF 40.1.T2



Описание

Камера шоковой заморозки **POLAIR BCF 40.1.T2** используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрого охлаждения и заморозки различных продуктов, прошедших тепловую обработку, с сохранением его первоначальных свойств. Корпус снаружи выполнен из стали с полимерным покрытием, внутри - нержавеющей сталь.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя горячим газом
- Панель управления со встроенными технологическими программами охлаждения и заморозки
- Выносной компрессорно-конденсаторный агрегат
- Воздухоохладитель большой мощности
- Хладагент: R404
- Режимы:
 - Быстрое охлаждение
 - Быстрое замораживание
- Термощуп
- Распашная дверь
- Безопасное открывание изнутри камеры
- Пандус для закатывания тележек

Дополнительные характеристики:

- Толщина стенки корпуса: 100 мм
- Внутренние размеры: 1200 x 1500 x 2040 мм
- Вместимость камеры: Вместимость камеры: 2 тележки под GN1/1 или противни 400 x 600

Характеристики

Температурный режим охлаждения	от 90 до 3 °С
Цикл охлаждения	90 мин.
Производительность цикла охлаждения	130 кг
Температурный режим заморозки	от 90 до -18 °С
Цикл заморозки	240 мин.
Производительность цикла заморозки	100 кг
Гастроемкости GN 1/1	Да
Противни 60х40 см	Да
Напряжение	380 В
Мощность	5.9 кВт
Потребляемая мощность	4.6 кВт
Ширина	1700 мм
Глубина	1400 мм
Высота	2240 мм
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.