

Описание товара Повысительный насос Wilo

MHIL 904 (1~230 В)



Описание

Насос повышения давления Wilo MHIL 904 (1~230 В)

Он подходит для водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в моечных установках, а также в системах орошения.

Особенности/преимущества продукции

- Эргономичная, компактная блочная конструкция

Комплект поставки

- Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-MHIL
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Указания по компоновке

- Реле электродвигателя для электродвигателя трехфазного тока доступно в качестве опции или предоставляется заказчиком
- Однофазный электродвигатель оснащен встроенной защитой электродвигателя от перегрева и конденсатором

Материалы

Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]

Секции: 1.4301 [AISI304]

Корпус насоса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием)

Вал насоса: 1.4028 [AISI420F]

Крышка корпуса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием)

Нижняя часть корпуса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием)

Напорный кожух: –

Подшипники: Карбид вольфрама

Основание насоса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием)

Основание насоса (контактирующее с перекачиваемой жидкостью): –

Статическое уплотнение: EPDM

Mechanical seal: BQ1E3GG

Допустимые перекачиваемые жидкости

Питьевая и техническая вода, вода систем отопления: •

Конденсат: –

Водогликолевая смесь (макс. 40 %; при доле гликоля более 10 % необходимо проверять рабочие характеристики): •

Другие жидкие среды (без абразивных и длиноволокнистых включений, если они не разрушают используемые материалы): •

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости: -15...+90 °C

Температура окружающей среды, макс.: 40 °C

Рабочее давление: 10 bar

Входное давление макс.: 6 бар

Частота вращения: 2900 об/мин

Мотор

Класс изоляции: F

Степень защиты: IP X4

Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц

Номинальная мощность мотора: 1,50 кВт

Потребляемая мощность: 1,91 кВт

Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц: 9,2 А

КПД электродвигателя: 59,6 %

КПД электродвигателя: 66,4 %

КПД электродвигателя: 67,8 %

Подключения

Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания: 1½

Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны: 1¼

Фланцевое соединение PN 16/PN 25: –

Присоединения Victaulic: –

Характеристики

Тип насоса	повысительный
Установка насоса	горизонтальная
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-15 — 90
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Качество воды	Чистая

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.