

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Тестораскаточная машина Rollmatic R65S-T/14 со станцией нарезки

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/testoraskatochnye-mashiny/_rollmatic_r65s_t_14



Описание

Напольная полуавтоматическая тестораскаточная машина **Rollmatic R65S-T/14** используется в пекарнях, кондитерских, на других предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для механизации раскатки теста с получением равномерно раскатанного пласта необходимой толщины, производства слоеного теста, а также возможности нарезки полученного пласта на заготовки для различных изделий. □ Модель оснащена 2 съемными с ленточным конвейером: со складным крылом и с секцией нарезки, раскаточными валками, 2 защитными решетчатыми крышками, станцией нарезки и электромеханическим управлением. Корпус выполнен из стали с антикоррозийным покрытием, ящик для муки и крышки валков – из нержавеющей стали.

Ножи для станции нарезки и боковые лотки не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Сенсорный дисплей управления и индикации:
 - 50 программ
 - Регулировка высоты валков
 - Настройка опционального мукоподсыпателя

- Ручной режим управления реверсом валков с помощью электроимпульсных клавиш на боковой панели и педали ножного управления
- Плавная регулировка скорости
- Цепная трансмиссия
- Защитные крышки валков с предохранительным микропереключателем и газовой пружиной
- Кнопка аварийной остановки
- Регулировка натяжения ленты с помощью 6-гранного ключа
- Система быстрого снятия конвейерной ленты с фронтальной стороны
- Запатентованные скребки QR (Quick Release)
- Ящик для муки с предохранительным микропереключателем
- Регулируемые по высоте винтовые опоры для компенсации неровностей пола
- Легкий доступ к электронному блоку управления
- Легкосъемные компоненты для удобства очистки и технического обслуживания, быстрых демонтажа и сборки
- Поворотные колеса со стопорными ограничителями для удобства транспортировки
- Простая и безопасная эксплуатация
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Диагональ дисплея: 4,5"
- Габариты рабочей поверхности (конвейерной ленты) складного стола:
 - Глубина: 650 мм
 - Ширина: 1400 мм
- Ширина конвейерной ленты стола с секцией нарезки: 670 мм
- Высота столов: 875 мм
- Высота со сложенным крылом: 2090 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Ножи для станции нарезки
- Комплект лотков для муки SP65 (2 шт.) (E4381)
- Мукоподсыпатель автоматический SF65A (E5766)
- Полка с лотками для инвентаря

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с альтернативной комплектацией.

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	2 кВт
Ширина	3480 мм
Глубина	1005 мм
Высота	1780 мм

Вес (без упаковки)	285 кг
Страна производства	Италия
Тип	конвейерная тестораскатка
Установка	напольная
Ширина раскатки	650 мм
Толщина раскатки	от 0.2 до 50 мм
Тесто	прямоугольное
Бренд	Rollmatic

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.