

Описание товара Сплит-система низкотемпературная ПОЛЮС-CAP BGS 218



Описание

Низкотемпературная сплит-система **ПОЛЮС-CAP BGS 218** серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

В комплект поставки входит набор для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м).

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ2464Z (аналог Cubigel MS34FB)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные характеристики:

- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1050 м³/ч
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Площадь поверхности: 13,23 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Номинальная потребляемая мощность: 0,09 кВт
 - Диаметр вентилятора: 300 мм

- Длина струи воздуха: 5 м
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1050 м³/ч
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Мощность оттайки: 0,6 кВт
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Площадь поверхности: 12,6 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,09 кВт
 - Диаметр вентилятора: 300 мм
 - Длина струи воздуха: 5 м
- Загрузка фреона: 2 л*
- Максимальный ток: 13,8 А
- Трубопроводы:
 - Нагнетание: 3/8"
 - Всасывание: 1/2"
 - Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока): 14 мм
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х2,5
- Максимальная температура окружающей среды: 40 °С
- Габариты в упаковке: 1110х880х1070 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (реле давления Vesool)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)
- Дополнительная шумоизоляция
- ТЭН подогрева картера (Ballu)
- Комплектация "ЮГ" (более стабильная работа оборудования при высокой температуре окружающей среды)
- Комплектация "PROFI" (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м, фреон R-404A, штуцерное соединение)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжение, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

* Количество фреона указано с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы - 15 м.

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	220 В
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературная
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Потребляемая мощность	1.3 кВт
Холодопроизводительность	от 578 до 1433 Вт
Ширина внутреннего блока	627 мм
Глубина внутреннего блока	420 мм
Высота внутреннего блока	475 мм
Ширина внешнего блока	740 мм
Глубина внешнего блока	475 мм
Высота внешнего блока	860 мм
Объем холодильной камеры	от 5.5 до 17 м ³
Хладагент	R404
Вес общий (без упаковки)	92 кг
Вес общий (с упаковкой)	132 кг
Старая цена	168967
Бренд	ПОЛЮС-SAR

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.