

# Описание товара Моноблок Intercold ММСМ

## 231/380 FT T



### Описание

Моноблок **Intercold ММСМ-231/380 FT T** предназначена для охлаждения и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали, воздухоохладитель - из алюминия.

### **Комплектация:**

- Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора
- Щит управления с контроллером и силовой частью
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

### **Особенности:**

- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор
- Конденсатор ПТТО

### **Дополнительные характеристики:**

- Расход воздуха: 1200 м<sup>3</sup>/ч
- Дальность струи: 7 м\*
- Мощность:
  - Оттайка: 1,2 кВт
  - Вентилятор конденсатора: 0,14 кВт

- Вентилятор воздухоохладителя: 0,14 кВт
- Ток:
  - Номинальный: 4 А
  - Максимальный: 6,2 А
- Диаметр крыльчатки:
  - Конденсатор: 2x250 мм
  - Воздухоохладитель: 250 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Зимняя опция до -10 °С
- Зимняя опция до -30 °С
- Тепло-холод
- Защита от перепадов электросети
- Акустические материалы

*\*Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.*

**Характеристики**

Напряжение	380 В
Страна производства	Россия
Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до 5 °С
Потребляемая мощность	1.466 кВт
Хладагент	R404
Бренд	Intercold

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.