

Описание товара Шкаф холодильный ARKTO V1.4-SD (R290, короткие ручки)



Описание

Холодильный шкаф **ARKTO V1.4-SD (R290, короткие ручки)** предназначен для кратковременного хранения и предпродажной демонстрации предварительно охлажденных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации, холодильной камерой с распашными дверьми, обзорным остеклением и короткими вертикальными ручками. Вертикально ориентированный корпус выполнен из высококачественной оцинкованной стали с антикоррозийным полимерным покрытием белого цвета, фронт – серого цвета, термоизоляция – из пенополиуретана высокой плотности.

Комплектация:

- 10 (2x5 уровней) решетчатых полок
- 40 кронштейнов для полок
- Ванночка для слива конденсата
- 5 опор M10
- 2 ключа к замкам
- Инструкция по эксплуатации

Особенности:

- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему
- Автоматическая оттайка испарителя с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭНов)
- Система испарения конденсата
- Контроллер: точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика

холодильной системы

- Клавишный выключатель со светодиодным индикатором питания
- Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок
- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Клапан Шредера для удобства закачки хладагента
- Уплотнительные манжеты с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности дверей
- Дверные замки
- Регулируемые по высоте резьбовые опоры для компенсации неровностей пола
- Вертикальная светодиодная подсветка внутреннего объема
- Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения
- Низкое энергопотребление
- Простое управление с помощью удобного меню
- Экологически безопасный энергоэффективный хладагент R290
- Возможность использования стандартных габаритов формата GN2/1
- Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Степень защиты оболочки: IP20
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 32 °C
 - Максимальная относительная влажность при температуре 25 °C: 60%
- Номинальная сила тока: 4 А
- Максимальная потребляемая мощность:
 - Работа: 0,55 кВт
 - Оттайка: 0,33 кВт
- Максимальное суточное энергопотребление: 8 кВт·ч
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Полезный объем: 1300 л
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Шаг установки полок: 60 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм
- Габариты полки: 530x650 мм
- Внутренние габариты камеры:
 - Глубина: 720 мм
 - Высота: 1600 мм

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	1420 мм
Глубина	880 мм
Высота	2015 мм
Вес (без упаковки)	190 кг
Цвет	белый, серый
Страна производства	Россия
Температурный режим	от -5 до 5 °С
Назначение	универсальный
Объем	1400 л
Ширина (в упаковке)	1390 мм
Глубина (в упаковке)	825 мм
Высота (в упаковке)	2195 мм
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Среднетемпературный	Да
Исполнение двери	прозрачная
Старая цена	127887
Бренд	ARKTO

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.