

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система LG P24EP.NSKC/P24EP.U24C MegaCool Dual Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_lg_p24ep_nskc_p24ep_u24c_megacool_dual_inverter



Описание

Инверторные кондиционеры LG MegaCool выполнены в современном минималистичном дизайне и оснащены оригинальным компрессором LG особой конструкции с двойным ротором. В отличие от стандартных однороторных компрессоров компрессор с двойным ротором во время работы создает намного меньшую вибрацию и имеет более широкий интервал частоты вращения. Благодаря этому значительно снижается уровень шума при работе внешнего блока, экономится дополнительная электроэнергия, а охлаждение и обогрев помещения происходит быстрее.

Высочайшее качество компрессоров LG позволяет предлагать Вам Гарантию на компрессор – 10 лет. Запатентованное покрытие теплообменник внешнего блока «Gold Fin» защищает и делает работу кондиционера более эффективной.

Особенности и преимущества LG P24EP.NSKC/P24EP.U24C MegaCool Dual Inverter:

- Минималистичный современный дизайн
- От 21 дБ(А) — низкий уровень шума

- Comfort Air — комфортное распределение воздуха
- Умная самодиагностика
- Скрытый дисплей с мониторингом электропотребления
- Активный контроль электропотребления
- Инверторный компрессор LG с двойным ротором. Мощная работа с максимальной эффективностью и тихая работа без вибрации
- Защитное покрытие теплообменника наружного блока GOLD FIN
- Гарантия конечному покупателю от авторизованных сервисных центров LG. Минус монтажную компанию
- 1 год гарантии + 2 года бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей. 10 лет гарантии на компрессор
- Уникальная схема монтажа. Удобно. Быстро. Полное прижатие внутреннего блока к стене.

Характеристики

Страна бренда	Южная Корея
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Вес	54.6 кг
Площадь помещения	60 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	32
Мощность охлаждения	6.45 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.01 кВт
Расход воздуха, м³/час	630
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	21 × 99.8 × 34.5 см
Вес (внутренний блок)	11.7 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.89 кВт
Мощность обогрева	6.45 кВт

Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-5 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 87 × 65 см
Вес (внешний блок)	42.9 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Коэффициент эффективности COP	3.41
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	LG

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.