

Описание товара Стабилизатор напряжения Lider

PS63SQ-E



Характеристики

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Гарантия	3 года
Дисплей	цифровой дисплей отражает параметры входного и выходного напряжения, подключённую мощность, температуру внутри стабилизатора, коды ошибок работы
Габариты, мм	три блока размером ширина 430, глубина 370, высота 890
Охлаждение	вентиляторы
Тип стабилизатора	электронный, контроллер фирмы Microchip, тиристорные ключи
Байпас	Можно купить дополнительно
Входная частота, Гц	50
Выходная частота, Гц	50
Выходное напряжение, В	380
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	от 340 до 415 (на фазу от 198 до 242)
Диапазон входных напряжений(предельный), В	от 310 до 430 (на фазу от 180 до 250)
Мощность, ВА	63000

Перегрузочная способность	при перегрузке от 10 % до 50 % - 10 секунд, от 50 % до 100 % работает в течении 5 секунд, при перегрузке от 100 % до 300 % в течение 1 секунды, больше 300 % - 10 мс.
Процент отклонения выходного напряжения, %	0.5
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	от 310 до 415 (на фазу от 210 до 230)
Разъёмы	клемная колодка
Системы защиты	контроль температуры силовых элементов, тока нагрузки, от перегрузки, от короткого замыкания, автоматический вводной выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем
Скорость переключения одного канала, мс	40
Способ размещения	на полу
Уровень шума, dB	40
Относительная влажность, %	не более 80
Количество фаз	Три
Класс защиты	IP20
Страна происхождения	Россия, г.Псков
Байпас	Можно купить дополнительно

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.