

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель De Dietrich BLC 150

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/nakopitelnyy-vodonagrevatel-de-dietrich-blc-150>



Описание

Бойлер косвенного нагрева De Dietrich BLC 150 имеет напольную установку. Данное устройство предназначено для работы на производстве, так как обладает высокой производительностью. Накопительный резервуар вмещает до 150 литров воды. Для надежной защиты от коррозии внутри накопительного бака установлен магниевый анод. В данной модели минимизированы потери тепла и оптимизирован расход энергии благодаря качественной теплоизоляции из вспененного пенополиуретана.

Особенности:

- Высокопроизводительный емкостный водонагреватель.
- Бойлер имеет цилиндрическую форму корпуса.
- Агрегат имеет напольную установку.
- Встроенный теплообменник в виде спирали выполнен из эмалированной стали.
- Предусмотрен боковой фланец.
- Опорожнение резервуара осуществляется в нижней части.
- Качественная теплоизоляция из вспененного пенополиуретана, не содержит фреона, что

соответствует требованиям по защите окружающей среды.

- Съемная облицовка корпуса.
- Бак оснащен магниевым анодом.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	150 л
Производительность, л/мин	25
Бак	Нержавейка
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Франция
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	95
Давление на входе, атм	6 — 10
Электропитание	220-240/1/50
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	21.3 кВт
Площадь теплообменника	0.76 кв. м.
Управление	механическое
Индикация	нагрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Вес	57 кг
Присоединительный размер	1
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Ширина	60.5 см
Высота	94.4 см
Способ монтажа	напольный
Цвет	белый
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое